

HECODESIGN - APLICAÇÃO DOS MATERIAIS

FATTO A MANO:

MÁRMORE:

Todas as peças com mármore anticato recebem uma fina camada de impermeabilizante . Aconselha-se a renovação de aplicação de seis em seis meses. Após rejuntamento realizar a limpeza com água e sabão neutro ou outros produtos específicos no mercado. Retirar o excesso de rejunte com uma esponja úmida, após utilizar um pano limpo e seco, até sua total limpeza .Aguarda-se no mínimo 24hrs após o rejuntamento, para liberar o tráfego.

Interno / Externo / Parede / Piso

RESINA:

Após rejuntamento, realizar a limpeza com água e sabão neutro ou outros produtos específicos no mercado. Retirar o excesso de rejunte com uma esponja úmida, após utilizar um pano limpo e seco, até sua total limpeza .Aguarda-se no mínimo 24hrs após o rejuntamento, para liberar o tráfego.

Interno / Externo / Parede / Piso / Baixa Circulação

ECOMOSAICO:

Após rejuntamento, realizar a limpeza com água e sabão neutro ou outros produtos específicos no mercado. Retirar o excesso de rejunte com uma esponja úmida, após utilizar um pano limpo e seco, até sua total limpeza .Aguarda-se no mínimo 24hrs após o rejuntamento, para liberar o tráfego.

Interno / Externo / Parede / Piso

METAL ESCOVADO:

Não utilizar produtos que possam danificar a superfície do mosaico. Após o rejuntamento, realizar a limpeza com água e sabão neutro ou produtos específicos no mercado. Polir o metal frequentemente. Durante o assentamento, evitar ferramentas metálicas pontiagudas.

Interno / Externo / Parede / Piso

VIDRO:

Não utilizar produtos que possam danificar a superfície do mosaico. Após o rejuntamento, realizar a limpeza com água e sabão neutro ou produtos específicos no mercado. Durante o assentamento, evitar ferramentas metálicas pontiagudas.

Interno / Externo / Parede / Piso / Baixa Circulação